

ANBAUWINDEN

EINTROMMEL DREIPUNKTANBAU

8

DREI JAHRE RITTER-GARANTIE!



Serienmäßig mit
FST 510 patrol T
(s. Seite 27)

DIE PREISWERTE EINSTIEGSSERIE IN PROFIQUALITÄT | Unsere preiswerte Einstiegsreihe in Profi-Qualität verfügt über einen Duplex-Direktantrieb zur Antriebssteuerung der Winden. Die quer eingebaute Trommel ermöglicht einen optimalen Anbau. Darüber hinaus sind alle Winden mit einer hydraulischen Eigenversorgung ausgestattet, wodurch keine Hydraulik vom Schlepper zur Steuerung der Winde benötigt wird. Unser Einstiegsmodell bietet Ihnen dieselben Optionen und Ausbaumöglichkeiten wie unsere Profiwinden. Sie können sich also sicher sein, dass Sie auch mit unserer Einsteiger-Winde ein professionelles und umfassendes Produkt erhalten. Dazu zählen unter anderem die Zugkrafteinstellung, eine per Funk proportional steuerbare Bremse, sowie eine Seilauswurfvorrichtung / Seileinlaufbremse.



D 40 / D 50 / D 60 / D 71 TECHNISCHE DATEN UND PREISE

TYP	D 40	D 50	D 60	D 71
Zugkraft max. (kN/t)	40/4	50/5	60/6	70/7
Seilkapazität max. (Länge/Ø, m/mm)	120/9	100/10	90/11 100/10	80/12 90/11
Gewicht ohne Seil (kg)	390	410	430	450
Geeignet für Fahrzeuge von – bis (kW/PS)	22/30 – 44/60	26/35 – 51/70	37/50 – 59/80	44/60 – 59/80
Rückeschildbreite Serie (m)	1,4	1,6	1,6	1,6
Antrieb	Duplex Direktantrieb	Duplex Direktantrieb	Duplex Direktantrieb	Duplex Direktantrieb
Inkl. Schutzgitter und Anhängerkupplung	9.600.–	10.500.–	10.900.–	11.300.–

- Hydr. elektr. Eigenversorgung inkl. Funkfernsteuerung
- Inklusive Werkzeugkisten mit Deckel

ZUBEHÖR / FRACHT	D 40	D 50	D 60	D 71
Rückeschild 1,6 m	560.–	Serie	Serie	Serie
Rückeschild 1,8 m	730.–	560.–	560.–	560.–
Rückeschild 2,0 m	–	730.–	730.–	730.–
Proportionale Lastsenk- Bremse (je Trommel, FST 511 + PB notwendig)	540.–	540.–	540.–	540.–
Zugkrafteinstellung	650.–	650.–	650.–	650.–
Seilauswurfvorrichtung / Seileinlaufbremse	2.300.–	2.300.–	2.300.–	2.300.–
Gelenkwelle 610 mm	120.–	120.–	120.–	120.–
Gelenkwelle Walterscheid / 710 mm	180.–	180.–	180.–	180.–
Stahldrahtseil inkl. Gleithaken (Länge/Ø, m/mm) Hochleistungs-Forstseil, verdichtet, mit Schlaufe	100/09 475.–	80/10 463.–	80/10 463.–	70/11 475.–
Handsteuertafel f. Notb.	200.–	200.–	200.–	200.–
HBC - Funkfernsteuerung FST 510 patrol T	Serie	Serie	Serie	Serie
Frachtkosten in Deutschland	300.–	300.–	300.–	300.–

Die Rangierkupplung bei den Anbauseilwinden ist laut StVZO für den Straßenverkehr nicht zugelassen.
Alle Preise in EURO zuzüglich gesetzlicher MwSt.

RAUPEN-WINDEN, ANTRIEB MECHANISCH ODER HYDRAULISCH

FLEXIBEL AUCH IN SCHWER ZUGÄNLICHEN BEREICHEN | Mit der RITTER D40 Raupenwinde, am genormten 3-Punkt Kat. I des Fahrzeuges angebaut, dient die Forstraupe als flexible Fällunterstützung der motormanuellen Holzernte. Ob beiseilen, hängende Bäume umziehen oder vorliefern in engen, schwer zugänglichen Bereichen – für die RITTER Raupenwinde kein Problem. Ob mechanisch oder hydraulisch angetrieben, hängt vom Raupenfahrzeug ab.

DREI JAHRE RITTER-GARANTIE!

10



RITTER D40 RAUPEN-WINDE TECHNISCHE DATEN UND PREISE

TYP	D 40
Anbauwinde	Eintrommel Dreipunkt
Zugkraft max. (kN/t)	40/4
Spezial-Rükseschild mit kurzem Winkel für bessere Standfestigkeit, inkl. Multifunktionsleiste für AHK oder Unteneinzugsrolle (m)	1,50
Ansteuerung (Windenseitig vorbereitet)	über Fahrzeugfunk möglich
Antrieb	Duplex Direktantrieb
Seilkapazität max. (Länge/Ø, m/mm)	120/9
Erforderliche Mindestbruchkraft (kN)	80
Sicherheitsbetätigung	hydraulisch
Elektrohydraulischer Steuerblock	12 VDC
Lackierung Winde	RAL 7016 anthrazitgrau
Dreipunktanbau	Kat. I
Lackierung Rükseschild	RAL 2000 gelborange
Winde Grundpreis	8.900.–

Alle Preise in EURO zuzüglich gesetzlicher MwSt.

ZUBEHÖR / FRACHT	D 40
Konstante Zugkraft (40 kN/t)	1.500.–
Seilauswurfeinrichtung / Seileinlaufbremse	2.300.–
Untersetzungsgetriebe	820.–
Gelenkwelle Walterscheid / 710 mm	180.–
Hydraulischer Antrieb	1.580.–
Handsteuertafel für Notbetrieb	200.–
Stahlseil inkl. Gleithaken (Länge/Ø, m/mm) (Hochleistungsforstseil, verdichtet mit Schlaufe)	100/9 475.–
Unteneinzugsrolle	520.–
Anhängerkupplung, steckbar	170.–

Alle Preise in EURO zuzüglich gesetzlicher MwSt.

FORST- UND KOMMUNAL-SEILWINDEN ANTRIEB HYDRAULISCH

ZUVERLÄSSIG IM DAUEREINSATZ UND PERFEKT KOMBINIERBAR | Die RITTER D60 / D71 Hydro ist durch ihren vollhydraulischen Antrieb perfekt mit sämtlichen Forst- und Kommunalmaschinen kombinierbar. Das wartungs- und verschleißarme Antriebskonzept mit elektrohydraulischer Steuerung gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz und eine präzise Steuerung der Winde. Fahrzeugseitig ist ein einfaches Steuergerät mit Rücklauf und eine Stromversorgung mit 12 oder 24 Volt ausreichend.

D 60 HYDRO / D 71 HYDRO TECHNISCHE DATEN UND PREISE



TYP	D 60 HYDRO	D 71 HYDRO
Zugkraft max. (kN/t)	60/6	70/7
Seilkapazität max. (Länge/Ø, m/mm)	100/10	90/11
Empfohlene Länge/Ø, m/mm	80/10	70/11
Gewicht ohne Seil (kg)	420	420
Anbau an Kommunalplatte Größe	Gr. 3/5	Gr. 3/5
Antrieb durch Hydraulikmotor	Serie	Serie
Steuerblock 24 VDC oder 12 VDC	Serie	Serie
Anschluß an ein einfachwirkendes Steuergerät	Serie	Serie
Klappbares Schutzgitter	Serie	Serie
Grundpreis	14.100.–	15.300.–

· Hydr. elektr. Eigenversorgung



ZUBEHÖR / FRACHT	D 60 HYDRO	D 71 HYDRO
Seilauswurfvorrichtung / Seileinlaufbremse	2.300.–	2.300.–
70 m Kunststoffseil 12 mm / 70 m	672.–	672.–
Stahlseil inkl. Gleithaken (Länge/Ø, m/mm) (Hochleistungs-Forstseil, verdichtet mit Schlaufe)	80/10 463.–	70/11 475.–
RopeFix und Parallelhaken 8 t	75.–	75.–
Handsteuertafel für Notbetrieb	200.–	200.–
HBC Funkfernsteuerung 510 Patrol T (siehe Seite 27)	1.360.–	1.360.–
Sonderfarbe nach RAL-Vorgabe	400.–	400.–
Stufenlose Verstellung der Seilgeschwindigkeit inkl. HBC Funkfernsteuerung 511 Patrol	1.700.–	1.700.–
Frachtkosten in Deutschland	300.–	300.–

Für die Einsatzfähigkeit der Winde ist eine Handsteuertafel oder Funk erforderlich.
Alle Preise in EURO zuzüglich gesetzlicher MwSt.